



Makita México S.A de C.V.

Rotomartillo taladro-inalámbrico

DHP482RAE/SYE / RYX2 / RME / RFE3 / RFE / Z 13mm(1/2") **440**

62N.m



DHP482RAE/SYE/
RYX2/RME/ RFE **2**
CONTIENE
BATERIAS

DHP482RFE3 **3**
CONTIENE
BATERIAS

Longitud total compacta: 198mm para aumentar la maniobrabilidad

· Alta velocidad de 1.900 rpm (Alta) y 600 rpm (Baja).

· Nueva empuñadura diseñada ergonómicamente

· Alta luminosidad con Luz LED doble para trabajo con funciones pre y post accionamiento.

Capacidad	Acero: 13mm (1/2") Madera: 38mm (1-1/2") Mampostería: 13mm (1/2")
Impactos por minuto	Alta: 0-28,500 Baja: 0-9,000
Velocidad sin carga	Alta: 0-1,900 Baja: 0-600
Torque máximo	Fuerte/Suave: 62/36N.m (550 / 320 in.lbs.)
Máximo Torque de Bloqueo	54 N·m (480 in.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	198x79x249mm (7-3/4"x3-1/8"x9-3/4")
Peso neto	1,5kg (3,4lbs)

- Punta (+/-) 2-45, clip para cinturón, cargador DC18RC.
DHP482RAE: cargador DC18RC, batería BL1820 (2x) **2.0Ah**
DHP482SYE: cargador DC18SD, batería BL1815N(2x) **1.5Ah**
DHP482RYX2: cargador DC18RC, batería BL1815N (2x) **1.5Ah**
DHP482RME: batería BL1840 (2x) **4.0Ah**
DHP482RFE3: batería BL1830 (3x) **3.0Ah**
DHP482RFE: batería BL1830 (2x) **3.0Ah**



El modelo **DHP482Z** no incluye cargador ni batería.

18V

XPT

El equipo estándar (accesorios), las especificaciones y la fotografía pueden variar. Los accesorios pueden no estar incluidos desde origen con las herramientas aunque se indiquen en esta ficha técnica.

www.makita.com.mx